

CHAUDIÈRE GAZ
CONDENSATION

 **IMMERGAS**

by Alversys



UB INOX CHAUFFE-EAU

pour aujourd'hui
pour demain
pour une chaleur sans souci



Boiler sanitaire (ECS)

UB INOX 80, 120, 200 ErP

boiler en acier inoxydable pour ECS

La gamme de boiler UB INOX est fabriquée en acier inoxydable, idéale pour l'eau chaude sanitaire, et comporte une trappe d'inspection sur le dessus. Le boîtier est de couleur RAL 9010.

Les réservoirs UB INOX sont équipés de:

- 2 échangeurs de chaleur eau/eau amovibles à spirale concentrique en acier inoxydable (1 pour le modèle UB INOX 80 ErP);
- Soupape de sécurité de 8 bar et vase d'expansion SWW de 8 litres avec pré pression de 2.5 bar;
- 2 doigts de gant et une sonde NTC pour les chaudières à condensation Immergas <35 kW;
- la vanne de vidange du réservoir d'eau;
- le thermomètre et la sonde du thermomètre;
- anode en magnésium;
- isolation selon la dernière norme ErP (V2 du 26/09/2017);
- Les UB INOX 120 et 200 ErP sont pré-équipés pour le raccordement à des panneaux solaires.



Modèle	Code	Capacité (litres)	Classe d'efficacité	Dimensions (mm) H x L x P	Épaisseur de l'isolation (mm)
UB INOX 80 V2	3.027817	80	C	850 x 550 x 550	50
UB INOX 120 V2	3.027818	120	C	850 x 650 x 650	50
UB INOX 200 V2	3.027820	200	C	1250 x 650 x 650	50

UB INOX SOLAR 200 ErP

boiler avec réservoir SWW de 200l en Inox et un système SOLAR intégré.

Cet appareil est spécialement équipé d'un:

- Pompe supplémentaire - économe en énergie - pour le système SOLAR;
- Vase d'expansion SOLAR de 18 litres;
- Groupe de sécurité SOLAR;
- Unité de commande SOLAIRE intégrée au panneau de commande du réservoir de stockage; et
- Mitigeur thermostatique de 3/4".



Modèle	Code	Capacité (litres)	Classe d'efficacité	Dimensions (mm) H x L x P	Épaisseur de l'isolation (mm)
UB INOX SOLAR 200 V2	3.027820	200	C	1250 x 650 x 750	50

